

クリーンルーム用 帯電防止クリーニングローラー TW-ACR

静電気の発生を防止するゴミ取りローラー

特 徴

- コロコロ転がすときに発生する静電気を抑えます。
- フィルムを剥がす時に発生する静電気も抑えます。
- 粘着フィルムとプラ芯なので、紙粉が出ません。
- ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。

用 途

- クリーンルーム内でのゴミ取りローラーに。
- 静電気を嫌う基板や電子部品を扱う作業工程に。
- ESD対策が必要な現場のクリーニング作業に。
- 異物の混入を嫌う半導体工場や製薬工場に。



TW-ACR160



専用ハンドル

製品規格	
寸法	160mm × 18m
内径	φ38mm
カラー	ホワイ
フィルム材質	LDPE

項目	単位	数値
粘着力	g/25mm	500
厚さ	μm	50
引張強さ	kg/cm ²	170
伸び	%	250
表面抵抗値	Ω	10 ⁹ ~10 ¹⁰

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.