

# クリーン導電性PET粘着テープ TW-CPT

## クリーンルーム用 剥離帯電防止・導電PET粘着テープ

### 特 徴

- 帯電防止粘着剤と導電性PETを採用。
- テープ剥離時に発生する静電気を抑えます。
- 発塵性のある材料は使用していません。
- 静電気マークにより、一般品との区別が容易。

### 用 途

- クリーンルーム内で使用する粘着テープとして。
- 静電気を嫌う基板や電子部品への使用に。
- アルミ蒸着袋など導電性材料の封緘などに。
- ESDマークにより徹底した品質管理が可能です。



製品規格		項目	単位	数値
フィルム材質	導電性PETフィルム	引張強さ	kg/cm <sup>2</sup>	4.5
コア芯材質	ポリエチレン樹脂	伸び	%	60
フィルム色	透明+導電印刷	粘着強度	g/25mm	600
標準サイズ	19mm×50m	耐熱温度	℃	120
フィルム厚さ	50 [μm]	表面抵抗値	Ω	10 <sup>9</sup> 以下
コア芯直径	Φ76 [mm]	粘着面抵抗値	Ω	10 <sup>12</sup> 未満

お問い合わせは

### タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: [info@tanimura.biz](mailto:info@tanimura.biz)

Copyright tanimura corp. All rights reserved.

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。