

クリーン無添加アルミ袋 MI-CABL

添加剤が析出しないバリアー袋/クラス10,000～

特 徴

- クリーンclass10,000～100,000が使用の目安です。
- 内面に無添加PEを採用し、袋内の汚染を防止。
- 水蒸気・酸素・光を強力に遮断して内容物を保護。
- 自由にサイズを指定可能な受注生産品です。

用 途

- クリーンルーム用アルミ袋として。
- 袋内部に発生する添加物汚染が気になる製品に。
- 一切の酸素や水蒸気から遮断するとき。
- 光を遮蔽して袋内部を無光状態にするとき。



MI-CABL

物性測定データ		
引張強度	MD	73 [MPa/10mm幅]
	TD	77 [MPa/10mm幅]
突刺強度		9.6 [N/枚]
ヒートシール強度		7 [kg/15mm]
水蒸気透過度		0.1以下 [g/m ²]
酸素透過度		0.1以下 [cc/m ²]

シート情報	
構 成	PET/AL/ONY/無添加PE
総 厚	94μm

※サイズは自由に設定可能です。(受注生産品)
※クリーンパック品ではありません。

お問い合わせは

タニムラ株式会社

クリーン資材部

〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506

URL: <http://www.tanimura.biz/>

E-mail: info@tanimura.biz

Copyright tanimura corp. All rights reserved.